



Crystal UHD Signage

Serie QBC

Design sottile. Prestazioni straordinarie.

La serie QBC vanta i display più sottili della gamma signage UHD di Samsung. Questi prodotti sono caratterizzati da un design sottile senza precedenti che si adatta a qualsiasi attività e allo stesso tempo forniscono una qualità visiva di forte impatto. La forma elegante agevola l'installazione e si adatta a qualunque ambiente, garantendo straordinarie prestazioni visive. Grazie a Dynamic Crystal Color e al processore Quantum Lite 4K puoi visualizzare qualsiasi contenuto con colori realistici e uniformi. Non un semplice display pubblicitario, ma un dispositivo che offre soluzioni, strumenti e una qualità dell'immagine che consentono alla tua azienda di crescere, qualunque sia il settore in cui opera.

Caratteristiche principali



Design ultra-sottile

Lo spessore minimo (28,5 mm) senza precedenti lo rende l'opzione più sottile della serie UHD Signage di Samsung. Il sistema di montaggio a parete Slim Fit consente un'installazione semplice e ordinata in qualsiasi ambiente.



Cornici uniformi e fori VESA centrati

Le cornici sono uniformi su tutti e quattro i lati del display per un aspetto pulito, mentre i fori di montaggio VESA centrali garantiscono sicurezza di installazione e facilità di regolazione in orientamento verticale.



Dynamic Crystal Color

Con un miliardo di sfumature di colore potrai vedere anche il più piccolo dettaglio con variazioni cromatiche realistiche. Le immagini sono nitide e uniformi grazie alla tecnologia di upscaling e di elaborazione video pionieristica targata Samsung.



Smart Calibration

Coerenza del marchio ovunque. Grazie all'applicazione mobile Samsung, è possibile calibrare i display per visualizzare loghi e molto altro esattamente nei colori richiesti.



Energy Star / EPEAT Bronze

La serie QBC ha ottenuto dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente (Environmental Protection Agency) la certificazione ENERGY STAR 8.0 per l'efficienza energetica, oltre alla certificazione EPEAT (Strumento di valutazione ambientale dei prodotti elettronici) come riconoscimento per l'impegno a favore dell'ecosostenibilità, anche attraverso l'utilizzo di plastica riciclata.

Specifiche

Model			QB43C	QB50C	QB55C	QB65C	QB75C	QB85C
Display Panel	Diagonal Size	Class	43	50	55	65	75	85
		Measured	42.5	49.5	54.6	64.5	74.5	84.5
	Resolution		3,840 x 2,160 (16:9)	3,840 x 2,160 (16:9)	3,840 x 2,160 (16:9)	3,840 x 2,160 (16:9)	3,840 x 2,160 (16:9)	3,840 x 2,160 (16:9)
	Brightness (Typ.)		350 nit	350 nit	350 nit	350 nit	350 nit	350 nit
	Orientation		Landscape/Portrait	Landscape/Portrait	Landscape/Portrait	Landscape/Portrait	Landscape/Portrait	Landscape/Portrait
	Haze		2%	2%	2%	2%	2%	5%
	Contrast Ratio (Typ.)		4,000:1	4,000:1	4,000:1	4,000:1	4,000:1	4,000:1
	Type		VA	VA	VA	VA	VA	VA
	Active Display Area		941.184 (H) x 529.416 (V)	1,095.84 (H) x 616.41 (V)	1,209.6 (H) x 680.4 (V)	1,428.48 (H) x 803.52 (V)	1,650.24 (H) x 928.26 (V)	1,872.0 (H) x 1053.01 (V)
Connectivity / Sound	Input	Video	HDMI 2.0 (3)	HDMI 2.0 (3)	HDMI 2.0 (3)	HDMI 2.0 (3)	HDMI 2.0 (3)	HDMI 2.0 (3)
		Audio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		USB	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2
		Tuner	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Output	Video	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Audio	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack
		USB	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	WiFi / BT		O/O	O/O	O/O	O/O	O/O	O / O
	External Control Speaker		RS232C (In/Out), RJ45 10W 2ch	RS232C (In/Out), RJ45 10W 2ch	RS232C (In/Out), RJ45 10W 2ch	RS232C (In/Out), RJ45 10W 2ch	RS232C (In/Out), RJ45 10W 2ch	RS232C (In/Out), RJ45 10W 2ch
Mechanical Spec	Dimension (mm)	Set	969.5 x 557.8 x 28.5	1,124.1 x 644.8 x 28.5	1,237.9 x 708.8 x 28.5	1,456.8 x 831.9 x 28.5	1,682.3 x 960.4 x 28.5	1,904.3 x 1,085.3 x 28.5
		Package	1,093 x 667 x 126	1,246 x 761 x 131	1,403 x 835 x 148	1,616 x 945 x 164	1,839 x 1,113 x 180	2,077 x 1,222 x 210
	Weight (kg)	Set	8.8	11.8	15.7	21.5	33.4	41.9
		Package	11.3	14.9	19.9	28.0	43.5	53.9
	VESA Mount		200 x 200	200 x 200	200 x 200	400 x 300	400 x 400	600 x 400
	VESA Mount Screw (Min~Max)		M8, 12~14mm	M8, 12~14mm	M8, 12~14mm	M8, 12~14mm	M8, 12~14mm	M8, 12~14mm
	Bezel Width (mm)		11.5 (Even)	11.5 (Even)	11.5 (Even)	13.4 (Even)	13.4 (Even)	13.9 (Even)
Features	Key		UHD Signage with Built-in MagicInfoS10, SSSP 10.0	UHD Signage with Built-in MagicInfoS10, SSSP 10.0	UHD Signage with Built-in MagicInfoS10, SSSP 10.0	UHD Signage with Built-in MagicInfoS10, SSSP 10.0	UHD Signage with Built-in MagicInfoS10, SSSP 10.0	UHD Signage with Built-in MagicInfoS10, SSSP 10.0
	Internal Player	Operating System	Tizen 7.0	Tizen 7.0	Tizen 7.0	Tizen 7.0	Tizen 7.0	Tizen 7.0
		Processor	CA53 1.3GHz Quad-Core	CA53 1.3GHz Quad-Core	CA53 1.3GHz Quad-Core	CA53 1.3GHz Quad-Core	CA53 1.3GHz Quad-Core	CA53 1.3GHz Quad-Core
		Storage (FDM)	8GB (3GB available)	8GB (3GB available)	8GB (3GB available)	8GB (3GB available)	8GB (3GB available)	8GB (3GB available)
	H/W	2nd Gen. B2B Design Center IR	2nd Gen. B2B Design Center IR	2nd Gen. B2B Design Center IR	2nd Gen. B2B Design Center IR	2nd Gen. B2B Design Center IR	2nd Gen. B2B Design Center IR	2nd Gen. B2B Design Center IR
		Temperature Sensor	Temperature Sensor	Temperature Sensor	Temperature Sensor	Temperature Sensor	Temperature Sensor	Temperature Sensor
		Ambient Sensor	Ambient Sensor	Ambient Sensor	Ambient Sensor	Ambient Sensor	Ambient Sensor	Ambient Sensor
	Special	Auto Level	Auto Level	Auto Level	Auto Level	Auto Level	Auto Level	Auto Level
		Wi-Fi (2.4/5.0GHz dual) & BT	Wi-Fi (2.4/5.0GHz dual) & BT	Wi-Fi (2.4/5.0GHz dual) & BT	Wi-Fi (2.4/5.0GHz dual) & BT	Wi-Fi (2.4/5.0GHz dual) & BT	Wi-Fi (2.4/5.0GHz dual) & BT	Wi-Fi (2.4/5.0GHz dual) & BT
		S/W	Signage New Home Workspace (Microsoft365/VMWare/RDP) Custom Home Auto Source Switching & Recovery Dicom Simulation Mode Director Mode Upgradable Web-Engine Tizen Enterprise Platform Video Conference Solution Smart Calibration (Basic)	Signage New Home Workspace (Microsoft365/VMWare/RDP) Custom Home Auto Source Switching & Recovery Dicom Simulation Mode Director Mode Upgradable Web-Engine Tizen Enterprise Platform Video Conference Solution Smart Calibration (Basic)	Signage New Home Workspace (Microsoft365/VMWare/RDP) Custom Home Auto Source Switching & Recovery Dicom Simulation Mode Director Mode Upgradable Web-Engine Tizen Enterprise Platform Video Conference Solution Smart Calibration (Basic)	Signage New Home Workspace (Microsoft365/VMWare/RDP) Custom Home Auto Source Switching & Recovery Dicom Simulation Mode Director Mode Upgradable Web-Engine Tizen Enterprise Platform Video Conference Solution Smart Calibration (Basic)	Signage New Home Workspace (Microsoft365/VMWare/RDP) Custom Home Auto Source Switching & Recovery Dicom Simulation Mode Director Mode Upgradable Web-Engine Tizen Enterprise Platform Video Conference Solution Smart Calibration (Basic)	Signage New Home Workspace (Microsoft365/VMWare/RDP) Custom Home Auto Source Switching & Recovery Dicom Simulation Mode Director Mode Upgradable Web-Engine Tizen Enterprise Platform Video Conference Solution Smart Calibration (Basic)
Certification	Safety		60950-1/62368-1	60950-1/62368-1	60950-1/62368-1	60950-1 / 62368-1	60950-1/62368-1	60950-1/62368-1
	EMC		Class B	Class B	Class B	Class B	Class B	Class A
	Environment		ENERGY STAR 8.0, EPEAT	ENERGY STAR 8.0, EPEAT	ENERGY STAR 8.0, EPEAT	ENERGY STAR 8.0, EPEAT	ENERGY STAR 8.0, EPEAT	ENERGY STAR 8.0, EPEAT
	IP Rating		IP5x	IP5x	IP5x	IP5x	IP5x	IP5x
Power	Security		802.1 x (WPA2 Enterprise) : EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP	802.1 x (WPA2 Enterprise) : EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP	802.1 x (WPA2 Enterprise) : EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP	802.1 x (WPA2 Enterprise) : EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP	802.1 x (WPA2 Enterprise) : EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP	802.1 x (WPA2 Enterprise) : EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP
	Power Supply		AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	Power Consumption	Max[W/h]	121	132	154	187	214.5	231
		Typical[W/h]	74	82	84	104	129	159
Operating Condition	Sleep mode		less than 0.5W	less than 0.5W	less than 0.5W	less than 0.5W	less than 0.5W	less than 0.5W
	Temperature		0℃~ 40℃	0℃~ 40℃	0℃~ 40℃	0℃~ 40℃	0℃~ 40℃	0℃~ 40℃
	Relative Humidity		10~80%	10~80%	10~80%	10~80%	10~80%	10~80%
Accessories	Included		Quick Setup Guide, Warranty Card, Power Cord RS232C (In) Gender Remote Controller & Batteries	Quick Setup Guide, Warranty Card, Power Cord RS232C (In) Gender Remote Controller & Batteries	Quick Setup Guide, Warranty Card, Power Cord RS232C (In) Gender Remote Controller & Batteries	Quick Setup Guide, Warranty Card, Power Cord RS232C (In) Gender Remote Controller & Batteries	Quick Setup Guide, Warranty Card, Power Cord RS232C (In) Gender Remote Controller & Batteries	Quick Setup Guide, Warranty Card, Power Cord RS232C (In) Gender Remote Controller & Batteries
	Optional	Stand	STN-L4355C	STN-L4355C	STN-L4355C	STN-L6585C	STN-L6585C	STN-L6585C
		Mount	WMN-B505C	WMN-B505C	WMN-B505C	WMN-B505C	WMN-B505C	WMN-B505C

Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. ispira il mondo e delinea il futuro attraverso idee e tecnologie rivoluzionarie trasformando l'universo di TV, smartphone, tecnologie indossabili, tablet, strumenti digitali, apparecchiature medicali, sistemi di rete, semiconduttori e soluzioni LED. Per maggiori informazioni, visitare la newsroom Samsung all'indirizzo news.samsung.com.

Smart Signage

Per saperne di più su Samsung Smart Signage, visitare la pagina www.samsung.com/business

Copyright © 2023 Samsung Electronics Co. Ltd. Tutti i diritti riservati. Samsung è un marchio registrato di Samsung Electronics, Co., Ltd. Specifiche e design sono soggetti a modifica senza preavviso. I pesi e le dimensioni espressi in unità di misura non metriche sono approssimativi. Tutti i dati sono da ritenersi corretti al momento della pubblicazione. Samsung declina ogni responsabilità in caso di omissioni o errori. Tutti i marchi, i prodotti, i nomi di servizi e i loghi sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi proprietari e sono riconosciuti come tali.

Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan 3-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-772, Corea