



Crystal UHD Signage

Serie QHC

Design sottile. Prestazioni straordinarie.

Ecco la serie QHC: i display più sottili dell'offerta signage UHD di Samsung. Questi prodotti sono caratterizzati da un design sottile senza precedenti che si adatta a qualsiasi attività e allo stesso tempo forniscono una qualità visiva di forte impatto. La forma elegante agevola l'installazione e si adatta a qualunque ambiente, garantendo straordinarie prestazioni visive. Grazie a Dynamic Crystal Color e al processore Quantum Lite 4K puoi visualizzare qualsiasi contenuto con colori realistici e uniformi. Non un semplice display pubblicitario, ma un dispositivo che offre soluzioni, strumenti e una qualità dell'immagine che consentono alla tua azienda di crescere, qualunque sia il settore in cui opera.

Caratteristiche principali



Design ultra-sottile

Lo spessore minimo (28,5 mm) senza precedenti lo rende l'opzione più sottile della serie UHD Signage di Samsung. Il sistema di montaggio a parete Slim Fit consente un'installazione semplice e ordinata in qualsiasi ambiente.



Cornici uniformi e fori VESA centrati

Le cornici sono uniformi su tutti e quattro i lati del display per un aspetto pulito, mentre i fori di montaggio VESA centrali garantiscono sicurezza di installazione e facilità di regolazione in orientamento verticale.



Dynamic Crystal Color

Con un miliardo di sfumature di colore potrai vedere anche il più piccolo dettaglio con variazioni cromatiche realistiche. Le immagini sono nitide e uniformi grazie alla tecnologia di upscaling e di elaborazione video pionieristica targata Samsung.



SmartView+

Nella serie QHC, SmartView+ consente la condivisione wireless dello schermo semplificando le collaborazioni e velocizzando il passaggio da una schermata all'altra: basta un clic!



Smart Calibration

Coerenza del marchio ovunque. Grazie all'applicazione mobile Samsung, è possibile calibrare i display per visualizzare loghi e molto altro esattamente nei colori richiesti.



Energy Star / EPEAT Bronze

La serie QHC ha ottenuto dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente (Environmental Protection Agency) la certificazione ENERGY STAR 8.0 per l'efficienza energetica, oltre alla certificazione EPEAT (Strumento di valutazione ambientale dei prodotti elettronici) come riconoscimento per l'impegno a favore dell'ecosostenibilità, anche attraverso l'utilizzo di plastica riciclata.

Specifiche

Model			QH43C	QH50C	QH55C	QH65C	QH75C
Display Panel	Diagonal Size	Class	43	50	55	65	75
		Measured	42.5	48.5	54.6	64.5	74.5
	Resolution		3,840 x 2,160 (16:9)	3,840 x 2,160 (16:9)	3,840 x 2,160 (16:9)	3,840 x 2,160 (16:9)	3,840 x 2,160 (16:9)
	Brightness (Typ.)		700 nit	700 nit	700 nit	700 nit	700 nit
	Orientation		Landscape/Portrait	Landscape/Portrait	Landscape/Portrait	Landscape/Portrait	Landscape/Portrait
	Haze		25%	25%	25%	25%	25%
	Contrast Ratio (Typ.)		4,000:1	4,000:1	4,000:1	4,000:1	4,000:1
	Type		VA	VA	VA	VA	VA
	Active Display Area		941.184 (H) x 529.416 (V)	1,095.84 (H) x 616.4 (V)	1,209.6 (H) x 680.4 (V)	1,428.48 (H) x 803.52 (V)	1,650.24 (H) x 928.26 (V)
Connectivity / Sound	Input	Video	DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (3)	DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (3)	DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (3)	DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (3)	DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (3)
		Audio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		USB	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2
	Output	Tuner	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Video	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Audio	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack
	External Control	USB	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		WiFi / BT	O/O	O/O	O/O	O/O	O/O
		Speaker	RS232C (In/Out), RJ45	RS232C (In/Out), RJ45	RS232C (In/Out), RJ45	RS232C (In/Out), RJ45	RS232C (In/Out), RJ45
Mechanical Spec	Dimension (mm)	Set	969.5 x 557.8 x 28.5	1,124.1 x 644.8 x 28.5	1,237.9 x 708.8 x 28.5	1,456.8 x 831.9 x 28.5	1,682.3 x 960.4 x 28.5
		Package	1,093 x 667 x 126	1,246 x 761 x 131	1,403 x 835 x 148	1,616 x 945 x 164	1,839 x 1,113 x 180
	Weight (kg)	Set	9.3	12.4	16.9	22.7	34.6
		Package	11.8	16.2	21.1	29.6	45.3
	VESA Mount		200 x 200	200 x 200	200 x 200	400 x 300	400 x 400
	VESA Mount Screw (Min~Max)		M8, 12~14mm	M8, 12~14mm	M8, 12~14mm	M8, 12~14mm	M8, 12~14mm
	Bezel Width (mm)		11.5 (Even)	11.5 (Even)	11.5 (Even)	11.5 (Even)	13.4 (Even)
Features	Key		UHD Signage with Built-in MagicInfoS10, SSSP10.0	UHD Signage with Built-in MagicInfoS10, SSSP10.0	UHD Signage with Built-in MagicInfoS10, SSSP10.0	UHD Signage with Built-in MagicInfoS10, SSSP10.0	UHD Signage with Built-in MagicInfoS10, SSSP10.0
	Internal Player	OperatingSystem	Tizen 7.0	Tizen 7.0	Tizen 7.0	Tizen 7.0	Tizen 7.0
		Processor	CA73 1.6GHz Quad-Core	CA73 1.6GHz Quad-Core	CA73 1.6GHz Quad-Core	CA73 1.6GHz Quad-Core	CA73 1.6GHz Quad-Core
		Storage (FDM)	16GB (10GB available)	16GB (10GB available)	16GB (10GB available)	16GB (10GB available)	16GB (10GB available)
	H/W	2nd Gen. B2B Design Center IR		2nd Gen. B2B Design Center IR	2nd Gen. B2B Design Center IR	2nd Gen. B2B Design Center IR	2nd Gen. B2B Design Center IR
		Temperature Sensor		Temperature Sensor	Temperature Sensor	Temperature Sensor	Temperature Sensor
		Ambient Sensor		Ambient Sensor	Ambient Sensor	Ambient Sensor	Ambient Sensor
	Special	Auto Level		Auto Level	Auto Level	Auto Level	Auto Level
		Wi-Fi (2.4/5.0GHz dual) & BT		Wi-Fi (2.4/5.0GHz dual) & BT	Wi-Fi (2.4/5.0GHz dual) & BT	Wi-Fi (2.4/5.0GHz dual) & BT	Wi-Fi (2.4/5.0GHz dual) & BT
Certification	Safety EMC	Signage New Home Workspace (Microsoft371/VMWare/RDP)		Signage New Home Workspace (Microsoft371/VMWare/RDP)	Signage New Home Workspace (Microsoft371/VMWare/RDP)	Signage New Home Workspace (Microsoft371/VMWare/RDP)	Signage New Home Workspace (Microsoft371/VMWare/RDP)
		Custom Home		Custom Home	Custom Home	Custom Home	Custom Home
		Auto Source		Auto Source	Auto Source	Auto Source	Auto Source
	Security	Switching & Recovery		Switching & Recovery	Switching & Recovery	Switching & Recovery	Switching & Recovery
		Dicom Simulation Mode		Dicom Simulation Mode	Dicom Simulation Mode	Dicom Simulation Mode	Dicom Simulation Mode
Power	Power Supply		AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	Power Consumption	Max[W/h]	132	165	187	203.5	275
		Typical[W/h]	84	108	109	148	185
Operating Condition	Sleep mode		less than 0.5W	less than 0.5W	less than 0.5W	less than 0.5W	less than 0.5W
	Temperature		0°C~ 40°C	0°C~ 40°C	0°C~ 40°C	0°C~ 40°C	0°C~ 40°C
Accessories	Relative Humidity		10~80%	10~80%	10~80%	10~80%	10~80%
	Included	Quick Setup Guide, Warranty Card, Power Cord		Quick Setup Guide, Warranty Card, Power Cord	Quick Setup Guide, Warranty Card, Power Cord	Quick Setup Guide, Warranty Card, Power Cord	Quick Setup Guide, Warranty Card, Power Cord
		Remote Controller & Batteries		Remote Controller & Batteries	Remote Controller & Batteries	Remote Controller & Batteries	Remote Controller & Batteries
		STN-L4355C		STN-L4355C	STN-L4355C	STN-L6585C	STN-L6585C
Optional	Stand Mount	WMN-B505C		WMN-B505C	WMN-B505C	WMN-B505C	WMN-B505C

Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. ispira il mondo e delinea il futuro attraverso idee e tecnologie rivoluzionarie trasformando l'universo di TV, smartphone, tecnologie indossabili, tablet, strumenti digitali, apparecchiature medicali, sistemi di rete, semiconduttori e soluzioni LED. Per maggiori informazioni, visitare la newsroom Samsung all'indirizzo news.samsung.com.

Smart Signage

Per saperne di più su Samsung Smart Signage, visitare la pagina www.samsung.com/business

Copyright © 2023 Samsung Electronics Co. Ltd. Tutti i diritti riservati. Samsung è un marchio registrato di Samsung Electronics, Co., Ltd. Specifiche e design sono soggetti a modifica senza preavviso. I pesi e le dimensioni espressi in unità di misura non metriche sono approssimativi. Tutti i dati sono da ritenersi corretti al momento della pubblicazione. Samsung declina ogni responsabilità in caso di omissioni o errori. Tutti i marchi, i prodotti, i nomi di servizi e i loghi sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi proprietari e sono riconosciuti come tali.

Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan 3-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-772, Corea